

FICHA TÉCNICA



DR-AFTS

DISPLAY REMOTO

Características especiais:

- Luz de led para sinalização;
- Compatível com todos os produtos da AFTS Balanças;
- Fornece uma porta serial, no padrão Rs232 ou RS 485 incorporado;
- Gabinete: Aço inox;
- Grau de proteção Ip65;
- Alimentação elétrica 110- 240Vac; 50/60Hz;

Aplicações:

- Pesagem embarcada;
- Balança externas;
- Pátio industriais;

Faixa de tensão	110-240Vac
Consumo de corrente	2A/115Vac 1.2A/230Vac
Grau de proteção	IP65
Peso	2.700 kg
Parametrização	Comando remoto via serial
Material	Aço Inox



PROTOCOLO	MODELO	MARCA
P01	AFTS COM ZEROS	AFTS
P02	AFTS SEM ZEROS	AFTS
P03	BT2000S TRC	AFTS
P04	BT2000S DISP. AREA	AFTS
P05	BT2000C	AFTS
P06	SATURNO COM MSG	SATURNO
P07	SATURNO SEM MSG	SATURNO
P08	ULC	DIGITRON
P09	ULC01	DIGITRON
P10	EPM	EPM
P11	9091	TOLEDO
P12	TOLEDO 01	TOLEDO
P13	TOLEDO CONTINUO	TOLEDO
P14	ALFA TRC	ALFA
P15	WT1000	WEIGHTTECH